



**Caractéristiques Ledvance Spot encastrable LED Performance DN195 Zigbee Blanc 21W 2520lm - 840 | 220mm - Diamètre 195mm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 243657                                  |
| EAN                          | 4058075459397                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Connexion sans fil                | Zigbee                         |
| Lighting Control                  | Zigbee                         |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                                   |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 65                                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 120                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 120                                   |
| UGR                            | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Montage                        | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)          | 195  |
| Indice de Protection           | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                    |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45  |
| Matériaux                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc  |
| Couleur du boîtier             | Blanc  |
| Gamme                          | DN195  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 65  |
| Diamètre (mm) | 220 |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |