



Caractéristiques Ledvance Surface Circulaire 350 18W 830 1440lm Blanc IP44 | Blanc Chaud

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 243730 |
| EAN | 4058075617940 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | SF CIRC 350 V 18W 830 IP44 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 80 |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance | >0.50 |
| Référence Article | Hublots LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Luminaire par Type | Professional |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Indice de Protection | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Matériaux | PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme | SURFACE CIRCULAR 350 |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 350 |
| Largeur (mm) | 350 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**