



Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine RC132V 31W 4300lm -
830-835-840 CCT | 120x30cm - UGR
<19 - Dali Dimbaar



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer | 249709 |
| EAN | 8720169749894 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L1200C |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |
| Product Serie | CoreLine |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Kleurcode | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | CCT |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 130 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |

| | |
|----------------------|------------------|
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze klem |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | Opaal |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm) | 1195 |
| Breedte (mm) | 295 |
| Hoogte (mm) | 63 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

